

SERIE TRIBUN 7200 S120 P

QUALITÄTS WERTSCHUTZTRESORE
Sicherheit aus Berlin



Sicherheitsmerkmale

- Gepanzertes Gehäuse mit dreiwandiger Tür
- Spezialarmierungen in Korpus und Tür
- Umlaufender Stufenfeuerfalz mit Thorex-Blockade-Dichtung
- EN-zertifiziertes Doppelbart Hochsicherheitsschloss
- Riegelwerkblockade durch neuartiges Schmelzsicherungssystem, wirkend bei Angriffen mit Gas- und Sauerstoffbrenner
- Spezialstahlpanzerung für Riegelwerk, Schloss und Verriegelungsbolzen
- 10 Stück 40 mm dicke, massive Stahlverriegelungsbolzen, nach allen 4 Seiten wirkend
- Bedienungsriff mit integriertem Überlastungsschutz
- Massive Temperguß-Lappenbänder mit Teflon-Lagerbuchsen

Sonderleistung

- Abschließbares Innenfach
- Zusätzliche Fachböden
- EN-zertifiziertes mechanisches Zahlenkombinationsschloss (Klasse B/1 nach EN 1300)
- EN-zertifiziertes elektronisches Zahlenkombinationsschloss (Klasse B/2 nach EN 1300)
- Sonderabmessungen
- Sonderlackierungen abweichend von RAL 7035
- Andere Sonderleistungen auf Anfrage

STUFE GRAD
2
EN 1143-1

Sicherheitsstufe
Grad II
(EN 1143-1)

S120 P

Feuerschutz
S 120 P
(EN 1047-1)



Elektronisches
Zahlenschloss
(LEZ)
mit Revision



TRESOR BAU  **SPEZIAL TRANSPORTRE**

D - 12277 Berlin - Tempelhof · Fritz-Werner-Strasse 68 · Telefon 030-7668 4711 · Telefax 030-465 5230
www.kopplin-tresore.de · info@kopplin-tresore.de

SERIE TRIBUN 7200 S120 P

QUALITÄTS WERTSCHUTZTRESORE
Sicherheit aus Berlin



Technische Daten

Baureihe	Gewicht in kg	Außenmaße in cm	Innenmaße in cm	Fachbodenzahl	Einbruchschutz nach EN 1143-1
7201	450	90 x 70 x 66	72 x 50 x 35,5	1	Grad II - S 120 P
7202	460	100 x 70 x 66	82 x 50 x 35,5	1	Grad II - S 120 P
7203	520	110 x 70 x 66	92 x 50 x 35,5	1	Grad II - S 120 P
7204	600	125 x 70 x 66	107 x 50 x 35,5	2	Grad II - S 120 P
7205	680	145 x 75 x 66	127 x 55 x 35,5	2	Grad II - S 120 P
7206	760	160 x 75 x 66	142 x 55 x 35,5	3	Grad II - S 120 P
7207	880	180 x 75 x 66	162 x 55 x 35,5	4	Grad II - S 120 P